



CERA ACRILICA TIJOLEIRA/MOSAICOS

Propriedades

Cera acrílica para tratamento de tijoleiras, mármore e pedras. Com características autonivelantes e antiderrapantes, forma uma película de longa duração, com óptima resistência aos riscos e atritos. É de fácil aplicação, proporcionando acabamentos brilhantes sem necessidade de puxar o lustro.

Aplicações e modos de utilização

Desenvolvido para tratar superfícies várias: tijoleiras, mosaicos, mármore e pedras.

Aplica-se o produto puro com um pano ou equipamento apropriado, sem encharcar em duas camadas cruzadas. O pavimento deve encontrar-se convenientemente seco e limpo antes da aplicação. Passado o período de secagem, o pavimento está pronto a ser utilizado.

Composição

Contém entre outros componentes:

Tensoactivos não iónicos: Inferior a 5%

Perfumes, Methylchloroisothiazolinone e Methylisothiazolinone.

Especificações

Aspecto a 20°C: Líquido Opaco

Côr: Branco / Vermelha

Odor: Limão

pH (puro) : 7,0-8,0

Densidade 20°C: 1,010-1,020 g/cm³

Resíduo Seco: 16,0-18,0 %

Conservação e armazenagem

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco e ao abrigo da luz solar.

Conselhos de Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista. Em caso de ingestão, consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. Centro de Informação Anti Venenos: Telef. 808 250 143. Consultar a ficha de dados de segurança do produto.

Embalagens/ códigos

Agisol Cera Acrilica Tijoleira/Mosaico 750 ml(pack 6 un.)-10037

Agisol Cera Acrilica Tijoleira/Mosaico 750 ml(cx.14 un.)-10042

Bricer D 5 kg-10003

Bricer D Côr-10022