

**Propriedades**

Cera acrílica para tratamento de pavimentos de madeira, cortiça, vinil, etc. Com características autonivelantes e antiderrapantes, forma uma película de longa duração, com óptima resistência aos riscos e atritos. É de fácil aplicação, proporcionando acabamentos brilhantes sem necessidade de puxar o lustro. Disponível com cor amarela.

Aplicações e modos de utilização

Desenvolvido para tratar superfícies várias: madeira, cortiça, vinil, etc. Aplica-se o produto puro com um pano ou equipamento apropriado, sem encharcar em duas camadas cruzadas. O pavimento deve encontrar-se convenientemente seco e limpo antes da aplicação. Passado o período de secagem, o pavimento está pronto a ser utilizado.

Composição

Contém entre outros componentes:
Tensoactivos não iónicos: Inferior a 5%
Perfumes, Methylchloroisothiazolinone e Methylisothiazolinone.

Especificações

Aspecto a 20°C: Líquido Opaco
Cor: Branco /Acastanhada
Odor: Limão
pH (puro) : 7,0-8,0
Densidade 20°C: 1,010-1,030 g/cm³
Resíduo Seco: 20,0-23,5 %

Conservação e armazenagem

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco e ao abrigo da luz solar.

Conselhos de Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista. Em caso de ingestão, consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. Centro de Informação Anti Venenos: Telef. 808 250 143. Consultar a ficha de dados de segurança do produto.

Embalagens/ códigos

Agisol cera madeira 750 ml (pack 6 un.)-10039
Bricer M madeira 5 L-10005
Bricer M cor 5 L-10025